wyniesienie kanalizacji K3
wyniesienie kanalizacji K4
Wyrzutnia dachowa Ø200
wyniesienie kanalizacji K2
pomost na podaszu wg opisu technicznego
zadaszenie nad wejściem wg detalu konstrukcyjnego
klapa dymowa z funkcją wyłazu dachowego wg detalu konstrukcyjnego
rynna i rura spustowa Ø15cm; blacha tytanowo-cynkowa;
płotek śnieżny z blachy powlekanej w kol. RAL 2024 lub tytanowo-cynkowej
+10.36
+13.11
Wyrzutnia dachowa Ø250
WY5 Ø250
+10.41
wyniesienie kanalizacji K18
okno Velux GVK lukarnowe wg detalu konstrukcyjnego
koryto odwadniające
rura spustowa Ø15
otwór przelewowy
Wyrzutnia powietrza
+12.70
+13.85
+13.10
obudowa ozurowa stalowa w kolorze grafitowym
obejma
otwór przelewowy
pierścień kopuły
stropodach
kopuła nad planetarium
zadaszenie nad wejściem głównym wg detalu konstrukcyjnego
+2.93
+10.9
+8.34
+14.85
+6.94
Agregat grzewczo-wentylacyjny wg proj. instalacji sanitarnych
wyniesienie kanalizacji Ø160PVC
Wentylator dachowy wg proj. instalacji sanitarnych
kolektory słoneczne kaloty o pow.czynnej 2,5m2 wg proj. instalacji sanitarnych
wyniesienie kanalizacji K8
Wyrzutnia dachowa Ø250
IV7 Ø250
rynna i rura spustowa Ø15cm; blacha tytanowo-cynkowa;
płotek śnieżny z blachy powlekanej w kol. RAL 2024 lub tytanowo-cynkowej
wyniesienie kanalizacji K19
wyniesienie kanalizacji K12
wyniesienie kanalizacji K17
Wyrzutnia dachowa Ø160
WY2 Ø160
WY1.2 Ø160
WY1.1 Ø160
Nasada kominowa obrotowa z silnikiem wg proj. inst. sanitarnych
+12.78
+13.12
komin kominiarski
klapa dymowa z funkcją wyłazu dachowego wg detalu konstr.
latarnia zadaszenie nad wyjściem z klatki SO2 do przebudowy
Nasada kominowa obrotowa z silnikiem wg proj. inst. sanitarnych
WY5.3 Ø250
WY5.2 Ø250
WY5.1 Ø250
WY5.4 Ø250
WY5.5 Ø250
WY5.6 Ø250
pomost na podaszu wg opisu technicznego
+10.19
+6.85
WY3 600x300
Wyrzutnia dachowa przeskoczna
wyniesienie kanalizacji K18
pomost na podaszu wg proj. wykonawczego
Nasada kominowa obrotowa z silnikiem wg proj. inst. sanitarnych
płotek śnieżny z blachy powlekanej w kol. RAL 2024 lub tytanowo-cynkowej
+10.36
zadaszenie nad wejściem latarniowym wg detalu konstrukcyjnego
płotek śnieżny z blachy powlekanej w kol. RAL 2024 lub tytanowo-cynkowej
rynna i rura spustowa Ø15cm; blacha stytanowo-cynkowa;
Nasada kominowa obrotowa z silnikiem wg proj. inst. sanitarnych
pomost na podaszu wg opisu technicznego
+12.78
+13.12
+10.36
+6.85
+10.19
rynna i rura spustowa Ø15cm; blacha tytanowo-cynkowa;
płotek śnieżny z blachy powlekanej w kol. RAL 2024 lub tytanowo-cynkowej
pomost na podaszu wg opisu technicznego
+10.36
Nasada kominowa obrotowa z silnikiem wg proj. inst. sanitarnych
+12.78
+13.12
pomost na podaszu wg opisu technicznego
Nasada kominowa obrotowa z silnikiem wg proj. inst. sanitarnych
rynna i rura spustowa Ø15cm; blacha stytanowo-cynkowa;
płotek śnieżny z blachy powlekanej w kol. RAL 2024 lub tytanowo-cynkowej
zadaszenie nad wejściem latarniowym wg detalu konstrukcyjnego
+10.36
+6.85
+10.19
+10.36
+12.78
+13.12
+10.36
+12.78
+13.12
+10.36
+6.85
+10.19